

# Bima sitt- & coxitdyna lätt

Förhöjningsdynor tillverkas i olika höjder och är avsedda för att lättare kunna resa sig efter sittande.

Coxit, är dynor med mjukare del i dynan som positionerar ena eller båda låren lutande framåt. Används efter en höftledsoperation, för att öppna upp höftledsvinkeln.

Det är mycket viktigt att det mjuka urtaget placeras med mjuka delen framåt.

Dynorna är försedda med bärhandtag.

## Artikelnummer, mått och brukarvikt

Förhöjningsdyna lätt hel	Bredd x djup	Art.nr	Art.nr	Art.nr	Art.nr
	Höjd (cm)	40x40cm	45x45cm	50x50cm	60x50cm
	5	B130	B13045	B13050	B13060
	7,5	B131	B13145	B13150	B13160
	10	B132	B13245	B13250	B13260
	12,5	B133	-	-	-
	15	B134	B13445	B13450	B13460
	Max brukarvikt	125kg	140kg	150kg	170kg
Coxitdyna lätt ½ urtag	Bredd x djup	Art.nr	Art.nr	Art.nr	Art.nr
	Höjd (cm)	40x40cm	45x45cm	50x50cm	60x50cm
	5	B1352	B135245	B135250	B135260
	7,5	B1362	B136245	B136250	B136260
	10	B1372	B137245	B137250	B137260
	12,5	B1382	-	-	-
	15	B1392	-	-	-
	Max brukarvikt	125kg	140kg	150kg	170kg
Coxitdyna lätt ¼ urtag	Bredd x djup	Art.nr	Art.nr	Art.nr	Art.nr
	Höjd (cm)	40x40cm	45x45cm	50x50cm	60x50cm
	5	B1354	B135445	B135450	-
	7,5	B1364	B136445	B136450	-
	10	B1374	B137445	B137450	-
	12,5	B1384	-	-	-
	15	B1394	-	-	-
	Max brukarvikt	125kg	-	-	-

Köksdyna lätt hel	Bredd x djup	Art.nr	Art.nr	
	Höjd (cm)	39x36cm	43x40cm	
	5	B230	B230-2	
	7,5	B231	B231-2	
	10	B232	B232-2	
	12,5	B233	B233-2	
	15	B234	B234-2	
	Max brukarvikt	125kg	135kg	
Coxitdyna köks lätt 1/2 urtag	Bredd x djup	Art.nr	Art.nr	
	Höjd (cm)	39x36cm	43x40cm	
	5	B2352	B2352-2	
	7,5	B2362	B2362-2	
	10	B2372	B2372-2	
	12,5	B2382	B2382-2	
	15	B2392	B2392-2	
	Max brukarvikt	125kg	135kg	
Coxitdyna köks lätt 1/4 urtag	Bredd x djup	Art.nr	Art.nr	
	Höjd (cm)	39x36cm	43x40cm	
	5	B2354	B2354-2	
	7,5	B2364	B2364-2	
	10	B2374	B2374-2	
	12,5	B2384	-	
	15	B2394	-	
	Max brukarvikt	125kg	-	

## Fakta

Klassificering: Förhöjande dynor  
ISO-kod 181006

Brandnorm: Uppfyller ISO 7176-16

Garanti: 2 år

CE-märkt enligt (LVFS) MD 93/42/EEG

Färgkod: Hel dyna – Svart

1/2 urtag – Vinröd

1/4 urtag – Svart

Material i dynbas: Polyeter 55kg/m<sup>3</sup>, Polyeter 35kg/m<sup>3</sup>

Material i överdrag: FR polyester manchester

Rekonditionering: Dynbasen rengörs genom avtorkning med ytdesinfektion alt. med vatten och tvållösning 40°C som förbehandlats med bakteriehämmande medel

Överdraget tvättas i maskin 60°C med stängd dragkedja. Därefter centrifugering och torktumling.

**BIMA PLASTTEKNIK AB**  
*Dynor för rehabiliteringsvård*



BIMA PLASTTEKNIK AB  
Trålvägen 5  
432 74 TRÄSLÖVSLÄGE  
Telefon 0340-41950  
Fax 0340-41790  
[info@bimaplastteknik.se](mailto:info@bimaplastteknik.se)  
[www.bimaplastteknik.se](http://www.bimaplastteknik.se)